



标记	文件号	修改内容	签名	日期

- 技术要求
1. 所有下料用表面粗糙度 R_a
 2. 未注焊缝均为连续角焊, 焊缝高度为设计最小高度。
 3. 所有孔表面粗糙度为 R_a
 4. 未注倒角 $1.5 \times 45^\circ$ 。
 5. 挡铁面粗糙度后处理。
 6. 本架体应符合 GB10595-89 中 3.11 的规定。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
54	GB41-86	螺母 M16	8	成品	0.034	0.272	
53	GB85-88	螺钉 M16x80	8	成品	0.125	1.000	
52	GB97.1-85	垫圈 24	4	成品	0.017	0.068	
51	GB41-86	螺母 M24	8	成品	0.112	0.896	
50	GB5780-86	螺栓 M24x150	4	成品	0.689	2.756	
49	GB93-87	垫圈 10	6	成品	0.003	0.018	
48	GB41-86	螺母 M10	6	成品	0.011	0.066	
47	GB5780-86	螺栓 M10	6	成品	0.036	0.216	
46	GB97.1-85	垫圈 20	4	成品	0.017	0.068	
45	GB41-86	螺母 M20	8	成品	0.062	0.496	
44	GB5780-86	螺栓 M20x100	4	成品	0.304	1.216	
43	GB41-86	螺母 M20	8	成品	0.062	0.496	
42	GB85-88	螺钉 M20x80	8	成品	0.210	1.680	
41	GB97.1-85	垫圈 30	6	成品	0.054	0.324	
40	GB41-86	螺母 M30	12	成品	0.234	2.808	
39	GB5780-86	螺栓 M30x160	6	成品	1.224	7.344	
38	GB97.1-85	垫圈 24	4	成品	0.032	0.128	
37	GB41-86	螺母 M24	8	成品	0.112	0.896	
36	GB5780-86	螺栓 M24x150	4	成品	0.689	2.756	
35		钢板 $\delta 14$	1	Q235-A	7.362	7.362	
34		钢板 $\delta 12$	1	Q235-A	1.398	1.398	
33		槽钢 76x12x780	1	Q235-A	14.77	14.77	
32		钢板 14x123x435	1	Q235-A	5.843	5.843	
31		钢板 $\delta 12$	1	Q235-A	12.91	25.82	
30		钢板 14x154x435	1	Q235-A	7.315	7.315	
29		钢板 14x260x610	1	Q235-A	17.32	17.32	
28		钢板 (16)x175x240	2	Q235-A	5.28	10.55	
27		钢板 $\delta 14$	2	Q235-A	98.2	196.4	
26		钢板 14x100x(200)	16	Q235-A	2.184	34.94	
25		钢板 12x251x295	6	Q235-A	7	42	
24		钢板 12x145x295	10	Q235-A	4.018	40.18	
23		钢板 (16)x120x990	2	Q235-A	14.9	29.8	
22		钢板 14x195x2053	2	Q235-A	44.43	88.86	
21		角钢 50x50x5-225	4	Q235-A	0.85	3.4	
20		圆钢 16x85	4	20	0.134	0.536	
19		槽钢 76x12x570	1	Q235-A	10.8	10.8	
18		钢板 $\delta 12$	6	Q235-A	7.14	42.86	
17		钢板 12x251x335	2	Q235-A	7.870	15.74	
16		钢板 $\delta 14$	1	Q235-A	76.84	76.84	
15		钢板 14x195x2958	1	Q235-A	63.4	63.4	
14		钢板 16x180x180	16	Q235-A	4.044	64.70	
13		钢板 $\delta 12$	2	Q235-A	0.775	1.550	
12		钢板 14x61x280	2	Q235-A	1.865	3.730	
11		钢板 12x61x436	1	Q235-A	2.489	2.489	
10		钢板 14x300x790	1	Q235-A	25.88	25.88	
9		钢板 (16)x80x150	2	Q235-A	1.51	3.02	
8		钢板 $\delta 12$	1	Q235-A	3.893	3.893	
7		钢板 $\delta 12$	3	Q235-A	1.593	4.779	
6		钢板 $\delta 12$	1	Q235-A	8.56	8.56	
5		钢板 $\delta 12$	2	Q235-A	3.25	6.5	
4		挡铁 $\delta 20$	8	Q235-A	0.46	3.69	
3		挡铁 $\delta 16$	8	Q235-A	0.25	2.0	
2		钢板 14x333x936	2	Q235-A	34	68	
1		钢板 (16)x255x670	2	Q235-A	21.5	42.9	

设计	审核	工艺会审	批准	日期

驱动装置架 VI型

图样标记: J611Z1N101

重量 kg 比例: 1011

共 1 页 第 1 页