



技术要求：
 1. 焊件搭接处周边焊三面，其余焊缝为连续角焊，焊缝高度等于被焊件最小厚度。
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 M24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24x60	8	A3	0.3	3.76	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[120x53x5.5 L=1550	2	A3	18.7	37.4	
13		钢板 320x244x12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75x75x6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[120x53x5.5 L=643	2	A3	7.75	15.50	
10		L75x75x6 L=1656	2	A3	11.4	11.4	
9		L63x63x6 L=1550	2	A3	8.85	17.70	
8		钢板 ?=6	4	A3	1.2	4.8	
7		L63x63x6 L=1640	1	A3	9.37	9.37	
6		[120x53x5.5 L=290	2	A3	3.5	7.0	对称各一件
5		钢板 140x180x12	6	A3	2.4	14.4	
4		L63x63x6 L=3118	2	A3	17.8	35.6	
3		[120x53x5.5 L=3032	2	A3	35	70	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[120x53x5.5 L=364	2	A3	4.4	8.8	

10050		德欧环保	
车式拉紧尾		DEUHUANBAD	
0°<?≤6°		环保社会 生态中国	
设计	李连通	阶段	DT493-32
校对	秦海波	量	258
审核	刘飞	比	1:18
工艺	批	共	张第
		张	张