


技术要求:
 1. 杆件搭接处周边焊三面, 其余焊缝为连续角焊, 焊缝高度等于被焊件最小厚度。
 2. 件3平面度与直线度不得大于4mm。



序号	代号	名称	数量	材料	净重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	Q235-A	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 M24	8	Q235-A	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	Q235-A	0.30	2.40	
15		钢板 ?=6	8	Q235-A	0.26	2.08	
14		C100×48×5.3 L=1100	2	Q235-A	11.0	22.0	
13		钢板 320×244 ?=12	2	Q235-A	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	Q235-A	1.04	2.08	
11		C100×48×5.3 L=500	2	Q235-A	5.00	10.0	
10		L63×63×6 L=1196	1	Q235-A	6.85	6.85	
9		L50×50×5 L=1100	2	Q235-A	4.15	8.30	
8		钢板 ?6	4	Q235-A	1.82	7.28	
7		L50×50×5 L=1100	1	Q235-A	4.45	4.45	
6		C100×48×5.3 L=258	2	Q235-A	2.58	5.16	
5		钢板 160×120×12	6	Q235-A	1.81	10.86	
4		L50×50×5 L=2690	2	Q235-A	10.1	20.2	
3		C100×48×5.3 L=2690	2	Q235-A	25.9	51.8	
2		钢板 ?6	2	Q235-A	0.70	1.40	
1		C100×48×5.3 L=445	2	Q235-A	4.45	8.90	

6550
车式垃圾尾架

德欧环保
DEDUHUANBAO
环保社会 生态中国

TD2J3-31

部 件

共 张 第 张

设计: 秦海波
审核: 刘飞

批准