



减速器	电机	地脚螺孔尺寸 mm						重量 Kg	驱动装置
		A	B	S1	S2	S3	S4		
NGW82	Y160M	1456	620	600	710	76	510	φ42	5 12 22
NGW92	Y160L	1534	710	646	760	77.5	570	φ42	14 23
	Y180M	1532	710	644	750	80	570	φ42	16 25
NGW102	Y180L	1660	775	710	795	96.5	645	φ48	18 27
NGW112	Y200L	1775	870	780	843	76	740	φ48	29
NGW122	Y225S	1970	980	900	910	97	820	φ56	443
NGW72	Y160L	1350	600	526	704	70	465	φ35	7 15 24
	Y180M	1480	620	600	750	80	510	φ42	8 17 26
NGW92	Y180L	1570	710	644	788	80	570	φ42	19 26
	Y200L	1610	710	644	825	85.5	570	φ42	20 30
NGW102	Y225S	1720	775	710	855	98	645	φ48	379
NGW112	Y225M	1824	870	780	892	97	740	φ48	404
	Y250M	1892	870	780	960	96	740	φ48	427
NGW122	Y280s	2100	980	900	1040	100	820	φ56	487

					XGZ12-911					
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	驱动架		图样标记	重量	比例
设计			标准化					S A		1:2
制图	李连通		审定					共	张	第
审核	秦海波		批准							张
工艺	刘飞		日期					材料: 部件 件数: 1		
								德欧环保 DEUHUANBAD 环保社会 生态中国		