



技术性能
 槽宽 1200mm
 闸门行程 1230mm
 闸门行速度 0.066m/s
 减速机 XWED0.8-63
 功率 0.8KW
 转速 1500rpm
 速比 121
 重量 170Kg
 注：电机控制行程开关用LX22-12（外购）

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
20	XWED0.8-63	减速机	1	成品	170	
19	GB95-85	垫圈 20	4	65Mn	0.017	0.068
18	GB6170-86	螺母 M20	4	8	0.062	0.25
17	GB5782-86	螺栓 M20*80	4	8.8	0.22	0.88
16	XGZ12-MD107	零件	1	零件		1.6
15	GB5014-85	联轴器 65*89*25*50	1	成品		22
14	GB93-87	垫圈 16	8	65Mn	0.0075	0.03
13	GB6170-86	螺母 M16	4	8	0.034	0.136
12	GB5783-86	螺栓 M16*50	4	8.8	0.1	0.4
11	XGZ12-MD106	轴	2	HT150	2.2	4.4
10		圆钢 35*3250	2	Q235-A	26	52
9	XGZ12-MD105	齿轮轴	1	Q235-A		4.6
8	XGZ12-MD104	齿轮	1	HT200		3
7	GB93-87	垫圈 16	8	65Mn	0.0075	0.06
6	GB6170-86	螺母 M16	8	8	0.034	0.27
	GB68-85	螺栓 M16*50	8	8.8	0.08	0.64
	XGZ12-MD103	闸门	1	铸件		97.2
3	XGZ12-MD102	限位器	1	铸件		7
2	XGZ12-MD202	高电机座	1	铸件		56.6
1	XGZ12-MD201	高门架	1	铸件		36.7
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
				XGZ12-MD2		
设计	李连波	制图	李连波	审核	李连波	日期
				图样标准 重量 比例		
				上层电动平板闸门 375 1:5		
				材料: 铸件 件数: 1		