



|      |          |
|------|----------|
| 粗糙度  | 其余 12.5/ |
| 热处理  |          |
| 表面处理 |          |

**技术要求**

1. 全部倒角 $1.5 \times 45^\circ$ 。
2. 两端扁势加工时应一次装夹，保证同轴度偏差 $\pm 0.05$ 。
3. 热处理硬度HRC42-48。

131

|      |       |     |    |               |  |                      |      |     |   |
|------|-------|-----|----|---------------|--|----------------------|------|-----|---|
|      |       |     |    | <b>通用技术条件</b> |  | <b>NBH450H-08-03</b> |      |     |   |
|      |       |     |    | JB / ZQ4000   |  |                      |      |     |   |
| 标记处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 | <b>套 筒</b>    |  | 图样标记                 | 重量   | 比例  |   |
| 设计   |       | 标准化 |    |               |  |                      | 0.64 | 2:1 |   |
| 制图   | 李连通   | 审定  |    |               |  | 共                    | 张    | 第   | 张 |
| 审核   | 秦海波   | 批准  |    |               |  |                      |      |     |   |
| 工艺   | 刘飞    | 日期  |    |               |  |                      |      |     |   |
|      |       |     |    | 材料: 40Cr      |  | 件数: 4                |      |     |   |
|      |       |     |    | 德欧环保          |  | DEOUHUA<br>环保社会 生态中国 |      |     |   |